



[www.sas.bialystok.pl](http://www.sas.bialystok.pl)

## KATALOG ZNICZE 2023

**Przedsiębiorstwo SAS Perkowski, Oksiejczuk Sp. j.**  
**15-521 Białystok-Zaścianki, ul. Wojskiego 1A**  
**tel./fax +48 85 743-79-50 · +48 85 743-35-86**  
**e-mail: [sas@sas.bialystok.pl](mailto:sas@sas.bialystok.pl)**



**C-28** | wysokość | 310



**C-26** | wysokość | 290



**C-23** | wysokość | 300



**C-22** | wysokość | 290



**C-21** | wysokość | 330



**C-20** | wysokość | 260



**C-19** | wysokość | 280



**C-17** | wysokość | 250



**C-16** | wysokość | 240



**C-15** | wysokość | 250



**C-14** | wysokość | 230



**C-13** | wysokość | 290



**C-12** | wysokość | 290



**C-10** | wysokość | 250



**C-4** | wysokość | 110



**K-20** | wysokość | 270



**K-10** | wysokość | 200



**K-9** | wysokość | 200



**K-6** | wysokość | 250



**K-4** | wysokość | 180



**K-3** | wysokość | 240



**K-2** | wysokość | 160



**LS-6** | wysokość | 250



**LS-7** | wysokość | 230



**LS-8** | wysokość | 190



**LS-10** | wysokość | 240



**LS-11** | wysokość | 290



**LS-12** | wysokość | 280



**Ls-13** | wysokość | 290



**Ls-15** | wysokość | 270



**Ls-19** | wysokość | 340



**Ls-22** | wysokość | 300



**Ls-24** | wysokość | 380



**WM-4** | solarny | h230



**WM-5** | wysokość | 300



**Zn-9** | wysokość | 330



**Zn-10** | wysokość | 310



**Zn-14** | wysokość | 310



**Zn-12** | wysokość | 350



**Zn-18** | wysokość | 340



**Zn-19** | wysokość | 340



**Zn-21** | wysokość | 380



**W-14** | wysokość | 260



**W-17** | wysokość | 330



**W-21** | wysokość | 280



**W-22** | wysokość | 320



**W-24** | wysokość | 380



**W-26** | wysokość | 310



**Kapliczka mała**

wysokość | 330



**Kapliczka średnia**

wysokość | 330



**Lo-52** | wysokość | 180



**Lo-50** | wysokość | 200



**Lo-19** | wysokość | 170



**Lo-4** | wysokość | 240



**Sp-2** | wysokość | 190



**Lp-5** | wysokość | 80



**BR-6** | wysokość | 90



**BR-7** | wysokość | 110



**Lp-2** | wysokość | 160



**Z-73** | wysokość | 210



**Z-300** | wysokość | 220



**Z-364** | wysokość | 300



**Z-411** | wysokość | 300



**Z-418** | wysokość | 330



**Z-421** | wysokość | 290



**Z-440** | wysokość | 270



**Z-456** | wysokość | 290



**Z-480** | wysokość | 330





**Z-499** | wysokość | 270



**Z-1510** | wysokość | 320



**Z-1750** | wysokość | 350



**W-20** | wysokość | 330



**Zn-22** | wysokość | 310



**Ls-21** | wysokość | 390



**Ls-20** | wysokość | 340



**Ls-18** | wysokość | 350



**LS-16** | wysokość | 330



**W-45** | wysokość | 55



**W-60/47** | wysokość | 95



**W-80/47** | wysokość | 140



**W-85** | wysokość | 140



**W-100** | wysokość | 145



**W-130** | wysokość | 175



**W-200** | wysokość | 175



**OL-1** | wysokość | 110



**OL-2** | wysokość | 140



14-22

**OL-3** | regulowany



**OL-5** | wysokość | 170



18-29

**OL-6** | regulowany



**OL-7** | Wysokość | 240



**OL-23** | wysokość | 90



**OL-34** | wysokość | 140



**OL-45** | wysokość | 170



**W-350** | wysokość | 160



**W-400** | wysokość | 170



**OL-88** | wysokość | 200



SM BRISTOL | wysokość | 230



W-18



Spece 0,90 kg



Spece 0,45 kg



Spece 0,27 kg

**SUPER SPEC**  
Środek do udrażniania rur



Zapalniczki gazowe



Wkłady elektroniczne